

### Serie PRO LV

- Ideales para aplicaciones a presión constante
- Construcción del cuerpo del tanque en acero al carbón
- Diseño de diafragma en butilo
- Cubiertos con pintura epóxica horneada, muy resistente a la corrosión
- Aprobados por la NSF61
- Revestimiento interno de polipropileno que garantiza una alta durabilidad
- Máxima temperatura de trabajo 90°C



**5**

**AÑOS DE GARANTÍA**

**150 psi**

ALTAPRO 2.8LV

ALTAPRO 8LV

ALTAPRO 18LV

ALTAPRO 24LV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD		SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	EQUIV. APROX. TANQUES SIN PRECARGA			ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIMENSIONES (pulgadas)		DIÁMETRO DE CONEX. NPT MACHO (pulg)	PESO (kg)
		litros	galones			litros	galones	20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	DIÁM.	ALTURA			
ALTAPRO 2.8LV	Tanque precargado ALTAMIRA Serie PRO-LV	2.8	0.7	Diafragma	150 psi	4.9	1.3	0.25	0.24	0.23	5.5	8	3/4"	1.2	
ALTAPRO 8LV		8	2.1			14.2	3.8	0.79	0.68	0.61	8	11.8		2.5	
ALTAPRO 18LV		18	4.7			32	8.5	1.79	1.5	1.29	11	15.8		4.1	
ALTAPRO 24LV		24	6.3			46.7	12.3	2.3	2	1.7	11.4	16.5		6	

**NOTA:** La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.