



TABLEROS CONTRA INCENDIO PARA MOTOR ELÉCTRICO CON ARRANQUE A TENSIÓN REDUCIDA

Serie **TACI-ETR**

Los tableros HIDROCONTROL para bomba eléctrica principal con arranque a tensión reducida se surten completamente armados, e incluyen:

- Arrancador a voltaje reducido
- Selector 3 posiciones. (Manual - Fuera - Automático).
- Módulo de control
- Transformador 220/440V para los equipos en 440V.
- Botón de paro manual.
- Cuenta con la opción de instalarle un contacto de 1PDT para señalización remota de: bomba operando y bajo nivel de succión.
- Detector de bajo nivel de succión.
- Selector: paro manual o automático.
- Gabinete metálico a prueba de polvo y agua, se surte en color rojo.
- Tablilla de conexión para el control.
- Luces indicadoras
 - Bomba operando
 - Bajo nivel de succión



| CÓDIGO | HP | FASES X VOLTS | RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO |
|-----------------|-----|---------------|--|
| TACI 303220ETR | 30 | 3 x 220 | 63 - 85 |
| TACI 403220ETR | 40 | | 85 - 100 |
| TACI 503220ETR | 50 | | 85 - 125 |
| TACI 603220ETR | 60 | | 120 - 160 |
| TACI 753220ETR | 75 | | 160 - 200 |
| TACI 1003220ETR | 100 | | 200 - 320 |
| TACI 1253220ETR | 125 | | 200 - 320 |
| TACI 1503220ETR | 150 | | 260 - 380 |
| TACI 303440ETR | 30 | 3 x 440 | 36 - 45 |
| TACI 403440ETR | 40 | | 45 - 60 |
| TACI 503440ETR | 50 | | 54 - 70 |
| TACI 603440ETR | 60 | | 63 - 85 |
| TACI 753440ETR | 75 | | 85 - 400 |
| TACI 1003440ETR | 100 | | 85 - 125 |
| TACI 1253440ETR | 125 | | 120 - 160 |
| TACI 1503440ETR | 150 | | 160 - 200 |
| TACI 2003440ETR | 200 | | 200 - 260 |
| TACI 2503440ETR | 250 | | 200 - 320 |

Accesorios:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|------------|-------------------|
| SW-TACI145 | Switch de presión |