

Para alternar y simultanear dos motobombas

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verdes)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas

Tableros disponibles para los siguientes sistemas:

- Sistema hidroneumático
- Sistema cisterna-tinaco
- Sistema de cárcamo

Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco



Todo ensamblado y cableado listo para instalarse

Todos nuestros tableros para sistema hidroneumático cuentan con interruptores de presión ALTAMIRA KPI para altas presiones



TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA DOS MOTOBOMBAS

| HP NOM | FASES x VOLTS | RANGO DE Amp. | HIDRONEUMÁTICO (H) | CÁRCAMO (C) | CISTERNATINACO (CT) |
|--------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO |
| 3/4 | 1 x 230 | 2.8 a 4 | TASA2 3/41230H-S | TASA2 3/41230C | TASA2 3/41230CT |
| 1 | | 4.5 a 6.3 | TASA2 11230H-S | TASA2 11230C | TASA2 11230CT |
| 2 | | 7 a 10 | TASA2 21230H-S | TASA2 21230C | TASA2 21230CT |
| 2.5 | | 9 a 14 | TASA2 2.51220H | TASA2 2.51220C | TASA2 2.51220CT |
| 3 | | 13 a 20 | TASA2 31230H-S | TASA2 31230C | TASA2 31230CT |
| 4 | | 18 a 25 | TASA2 41230H-S | TASA2 41230C | TASA2 41230CT |
| 5 | | 22 a 32 | TASA2 51230H-S | TASA2 51230C | TASA2 51230CT |
| 1 | 3 x 230 | 2.8 a 4 | TASA2 13230H-S | TASA2 13230C | TASA2 13230CT |
| 2 | | 4.5 a 6.3 | TASA2 23230H-S | TASA2 23230C | TASA2 23230CT |
| 3 | | 7 a 10 | TASA2 33230H-S | TASA2 33230C | TASA2 33230CT |
| 4 | | 9 a 14 | TASA2 43220H | TASA2 43220C | TASA2 43220CT |
| 5 | | 13 a 20 | TASA2 53230H-S | TASA2 53230C | TASA2 53230CT |
| 7.5 | | 18 a 25 | TASA2 7.53230H-S | TASA2 7.53230C | TASA2 7.53230CT |
| 10 | | 22 a 32 | TASA2 103230H-S | TASA2 103230C | TASA2 103230CT |
| 15 | | 32 a 40 | TASA2 153230H-S | TASA2 153230C | TASA2 153230CT |
| 2 | 3 x 440 | 2.8 a 4 | TASA2 23440H-S | TASA2 23440C | TASA2 23440CT |
| 3 | | 4.5 a 6.3 | TASA2 33440H-S | TASA2 33440C | TASA2 33440CT |
| 5 | | 7 a 10 | TASA2 53440H-S | TASA2 53440C | TASA2 53440CT |
| 7.5 | | 9 a 14 | TASA2 7.53440H | TASA2 7.53440C | TASA2 7.53440CT |
| 10 | | 13 a 20 | TASA2 103440H-S | TASA2 103440C | TASA2 103440CT |
| 15 | | 18 a 25 | TASA2 153440H-S | TASA2 153440C | TASA2 153440CT |
| 20 | | 22 a 32 | TASA2 203440H-S | TASA2 203440C | TASA2 203440CT |
| 30 | | 32 a 40 | TASA2 303440H-S | TASA2 303440C | TASA2 303440CT |

La presión máxima regulable de operación es de 116 psi, si se requiere una mayor presión de operación, contacte al Departamento de Ventas.



Para alternar y simultanear tres motobombas

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verdes)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas

Tableros disponibles para los siguientes sistemas:

- Sistema hidroneumático
- Sistema de cárcamo

Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco



Todo ensamblado y cableado listo para instalarse



TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA TRES MOTOBOMBAS

| HP NOM | FASES x VOLTS | RANGO DE Amp. | HIDRONEUMÁTICO (H) | CÁRCAMO (C) |
|--------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | | CÓDIGO | CÓDIGO |
| 3/4 | 1 x 230 | 2.8 a 4 | TASA3 3/41230H-S | TASA3 3/41230C |
| 1 | | 4.5 a 6.3 | TASA3 11230H-S | TASA3 11230C |
| 2 | | 7 a 10 | TASA3 21230H-S | TASA3 21230C |
| 2.5 | | 9 a 14 | TASA3 2.51220H | TASA3 2.51220C |
| 3 | | 13 a 20 | TASA3 31230H-S | TASA3 31230C |
| 4 | | 18 a 25 | TASA3 41230H-S | TASA3 41230C |
| 5 | | 22 a 32 | TASA3 51230H-S | TASA3 51230C |
| 1 | 3 x 230 | 2.8 a 4 | TASA3 13230H-S | TASA3 13230C |
| 2 | | 4.5 a 6.3 | TASA3 23230H-S | TASA3 23230C |
| 3 | | 7 a 10 | TASA3 33230H-S | TASA3 33230C |
| 4 | | 9 a 14 | TASA3 43220H | TASA3 43220C |
| 5 | | 13 a 20 | TASA3 53230H-S | TASA3 53230C |
| 7.5 | | 18 a 25 | TASA3 7.53230H-S | TASA3 7.53230C |
| 10 | | 22 a 32 | TASA3 103230H-S | TASA3 103230C |
| 15 | 32 a 40 | TASA3 153230H-S | TASA3 153230C | |
| 2 | 3 x 440 | 2.8 a 4 | TASA3 23440H-S | TASA3 23440C |
| 3 | | 4.5 a 6.3 | TASA3 33440H-S | TASA3 33440C |
| 5 | | 7 a 10 | TASA3 53440H-S | TASA3 53440C |
| 7.5 | | 9 a 14 | TASA3 7.53440H | TASA3 7.53440C |
| 10 | | 13 a 20 | TASA3 103440H-S | TASA3 103440C |
| 15 | | 18 a 25 | TASA3 153440H-S | TASA3 153440C |
| 20 | | 22 a 32 | TASA3 203440H-S | TASA3 203440C |
| 30 | | 32 a 40 | TASA3 303440H-S | TASA3 303440C |

La presión máxima regulable de operación es de 116 psi, si se requiere una mayor presión de operación, contacte al Departamento de Ventas.

CON UN FLOTADOR



CON 5 FLOTADORES



Para alternar y simultanear cuatro motobombas

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verdes)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas

Tableros disponibles para:

- Sistema hidroneumático

Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco



Todo ensamblado y cableado listo para instalarse



TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CUATRO MOTOBOMBAS

| CÓDIGO | HP NOM | FASES X VOLTS | RANGO DE Amp. |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| TASA4 3/41230H-S | 3/4 | 1 x 230 | 2.8 a 4 |
| TASA4 11230H-S | 1 | | 4.5 a 6.3 |
| TASA4 21230H-S | 2 | | 7 a 10 |
| TASA4 2.51230H-S | 2.5 | | 10 a 16 |
| TASA4 31230H-S | 3 | | 13 a 20 |
| TASA4 41230H-S | 4 | | 18 a 25 |
| TASA4 51230H-S | 5 | | 22 a 32 |
| TASA4 13230H-S | 1 | 3 x 230 | 2.8 a 4 |
| TASA4 23230H-S | 2 | | 4.5 a 6.3 |
| TASA4 33230H-S | 3 | | 7 a 10 |
| TASA4 43220H | 4 | | 9 a 14 |
| TASA4 53230H-S | 5 | | 13 a 20 |
| TASA4 7.53230H-S | 7.5 | | 18 a 25 |
| TASA4 103230H-S | 10 | | 22 a 32 |
| TASA4 153230H-S | 15 | 32 a 40 | |
| TASA4 23440H-S | 2 | 3 x 440 | 2.8 a 4 |
| TASA4 33440H-S | 3 | | 4.5 a 6.3 |
| TASA4 53440H-S | 5 | | 7 a 10 |
| TASA4 7.53440H-S | 7.5 | | 10 a 16 |
| TASA4 103440H-S | 10 | | 13 a 20 |
| TASA4 153440H-S | 15 | | 18 a 25 |
| TASA4 203440H-S | 20 | | 22 a 32 |
| TASA4 303440H-S | 30 | 32 a 40 | |

CON UN FLOTADOR



La presión máxima regulable de operación es de 116 psi, si se requiere una mayor presión de operación, contacte al Departamento de Ventas.