

UNA BOMBA CONFIABLE Y ECONOMICA

Las bombas trituradoras **VH-pump**[®] ofrecen a usted una solución efectiva y económica, por su capacidad de triturar latas de refresco, medias de seda o latex, previniendo atascamientos con objetos difíciles, como pueden ser toallas sanitarias, servilletas, plásticos, hules, pañales desechables y ropa.

VH-trituradora[®]



- Utilizada en sistemas presurizados de aguas de drenaje y aguas residuales.
- Desagüe en casas, condominios, edificios de departamentos, hoteles, moteles, clubes deportivos, inundaciones, desarrollos recreativos, parques estatales y locales.
- Transferencia de agua residual en centros comerciales, muestreo de agua de deshecho y hospitales, plantas industriales,

| MODELO | DIAMETRO NOMINAL DE DESCARGA | | CAPACIDAD DE BOMBEO | | | | CAPACITY | | | | MOTOR | | | | | DIMENSIONES DE BOMBA | | | LONGITUD DE CABLE | ACEITE REQUERIDO | |
|-------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|--------|-----|--------|------|----------------------|--------|----------------|-------------------|------------------|------|
| | PULGADAS | MM. | COLUMNA | CAPACIDAD | MAXIMA COLUMNA | MAXIMA CAPACIDAD | HEAD | CAPACITY | HEAD MAX | CAPACITY MAX | CORRIENTE | VOLTS. | HP. | R.P.M. | AMP. | DIAMETRO EXTERIOR | ALTURA | PESO SIN CABLE | MTS. | LTS. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MTS. |
| TRIFASICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VH-221GFT | 1 ¼ | 32 | 23 | 60 | 26 | 140 | 75.5 | 15.8 | 85.3 | 36.9 | CA 3-Fases | 220 | 2 | 3600 | 5.7 | 28.5 | 54.6 | 34 | 10 | 0.870 | |
| VH-232GFT | 2 | 50 | 19 | 200 | 25 | 330 | 62.3 | 52.8 | 82.0 | 87.1 | CA 3-Fases | 220 | 3 | 3600 | 8 | 39.3 | 61.6 | 52 | 10 | 1.400 | |
| VH-252GFT | 2 | 50 | 26 | 200 | 36.5 | 330 | 85.3 | 52.8 | 119.7 | 87.1 | CA 3-Fases | 220 | 5 | 3600 | 13.5 | 39.3 | 61.6 | 54 | 10 | 1.400 | |

Curvas de bombeo

