

8.- Serie "VHS"

Con sistema de Agitador y Jet, para dragar ó remover

RELACION DE BOMBEO: 30% SOLIDOS Y 70% LIQUIDO

Para bombeo de arena con agua de mar, aguas lodosas, resinas plásticas, etc.
Para dragar o remover arena y lodos muy pesados.

Diseñadas para la restitución de playas, ingeniería civil de uso portátil para contratistas, instaladores, agricultura e industria.

Utilizadas en achiques de fluidos, conteniendo altas concentraciones de sólidos, cloacas, alcantarillas, cárcamos, minas, cementeras, laminadoras y siderúrgicas.

CON SISTEMA JET: (Chorro de agua).

Que proporciona suministro de más líquido para su fácil bombeo al exterior.

Esto nos permite invertir el porcentaje de sólidos; arena, lodos pesados, con relación al líquido; sedimentos en el fondo de aljibes, fosas de captación de aguas, etc.



VHS-21KB





VHS-615T



VHS-21AJB

MODELO	DIAMETRO NOMINAL DE DESCARGA		CAPACIDAD DE BOMBEO				CAPACITY				MOTOR					DIMENSIONES DE BOMBA			DIAMETRO PASO DE SOLIDOS	LONGITUD DE CABLE	ACEITE REQUERIDO
			COLUMNA	CAPACIDAD	MAXIMA COLUMNA	MAXIMA CAPACIDAD	HEAD	CAPACITY	HEAD MAX	CAPACITY MAX						DIAMETRO EXTERIOR	ALTURA	PESO SIN CABLE			
	PULGADAS	MM.	MTS.	LPM.	MTS.	LPM.	FT.	GPM.	FT.	GPM.	CORRIENTE	VOLTS.	HP.	R.P.M.	AMP.	CMS.	CMS.	KGS.	MM.	MTS.	LTS.
VHS-21AJB	2	50	8	150	11	270	26.2	39.6	36.1	71.3	CA 3-Fases	220	1	1800	5	28.5	45.7	19.3	8	8	0.290
VHS-21KB	2	50	8	150	11	270	26.2	39.6	36.1	71.3	CA 3-Fases	220	1	1800	5	24.5	46.7	17.4	8	8	0.290
VHS-35T	3	80	10	950	14	1600	32.8	251	45.9	422.7	CA 3-Fases	220	5	1800	13.5	42.0	82.0	110	22	10	1.450
VHS-48T	4	100	12	1000	16	2000	39.4	264.2	52.5	528.4	CA 3-Fases	220	7 1/2	1800	19.5	42.0	82.0	120	25	10	1.450
VHS-410T	4	100	15	1000	17.5	3000	49.2	264.2	57.4	792.6	CA 3-Fases	220	10	1800	28	42.0	84.0	130	35	10	1.450
VHS-615T	6	150	14	2000	20	4000	45.9	528.4	65.6	1056.8	CA 3-Fases	220	15	1800	37.5	57.0	110.0	240	35	10	3.700
VHS-620T	6	150	15	2800	27	4000	49.2	739.7	88.6	1056.8	CA 3-Fases	220	20	1800	49	56.5	110.0	265	35	10	3.700
VHS-630T	6	150	20	4000	35	5300	65.6	1056.8	114.8	1400.2	CA 3-Fases	440	30	1800	75	57.8	132.5	410	35	10	3.700
VHS-830T	8	200	20	4000	35	5300	65.6	1056.8	114.8	1400.2	CA 3-Fases	440	30	1800	75	57.8	132.5	410	35	10	3.700

Curvas de bombeo



Pida cotización --> <https://podio.com/webforms/19719714/1335065>

1m³ = 1,000 lts.

Distribuidor: Tels: (55) 5370-9692, 5305-9179, 5378-7190, 6731-0616, http://distribuidorvhump.com/